

Fordonståg till stationskörning

Nyutvecklat fordonståg till stationskörning i Sverige

HMK Bilcon har utvecklat ett helt nytt fordonståg, som är perfekt för stationskörning. Fordonståget har anpassats för att uppfylla de senaste svenska kraven och släpvagnen är beredd till att uppgraderas till 42 ton. Tankarna är konstruerade i aluminium, så volym och vikt optimeras för högsta möjliga nyttolast.

Framtidsbeständig konstruktion med den senaste tekniken

Biltank og släp är byggd i elipsprofil och kommer med 3 axlar på biltank och 4 axlar på släpet. Fordonståget levereras med Bartec Dip-Stick och Touch Monitor, vilket garanterar en enkel och felfri leverans. Skalmätning i alla fack ger stor flexibilitet, med möjlighet för delleverans till flera stationer på samma körning. Tankarna är konstruerade för fall leverans per fack vilket ger snabbare utlastning på optimerade stationer. Dessutom är tankarna byggd med möjlighet till pumpleverans med slang. Fordonståget kan även levereras med pumpsystem för leverans till slutanvändare (MID-godkänd).

Mer i tanken giver dig mer på banken

Med det nya topp effektiva fordonståget hjälper vi dig att få optimerad driften som ger dig en välskuren ekonomi eftersom du kan ladda mer och lasta ut på olika stationer. Du kommer att få ett effektivt fordonsståg och förbättrade arbetsmetoder samt en förbättring av säkerheten.



Fördelar med HMK Bilcons fordonståg:

- Standardprodukt till ett lägre pris
- Branschoptimerad lösning
- Säker leveranstid
- Svenska servicepartners

Fordonståg till stationskörning

Dimensioner - Biltank

Lastkapacitet	21 000 liter
Axlar	3
Fack	4
Fördelning fack	6 000/5 000/4 000/6 000 liter
Längd	9 460 mm
Bredd	2 550 mm
Höjd	3 585 mm
Axelavstånd	Beroende på chassit
Max tillåtet vikt	26 000 kg
Byggnadsvikt	3 280 kg
Chassi vikt	Beroende på chassit

Dimensioner - Släp

Lastkapacitet	45 000 liter
Axlar	4
Fack	5
Fördelning fack	13 000/7 000/1 300/7 000/13 000 liter
Längd	13 685 mm
Bredd	2 550 mm
Höjd	3 500 mm
Axelavstånd	Beroende på chassit
Max tillåtet vikt	38 000 kg*
Byggnadsvikt	7 500 kg
Chassi vikt	Ingår i byggnadsvikt

* Förberedd för uppgradering till 45 tons