

Tilhengere

Stabile og pålitelige



Med HMK Bilcon sine **Tilhengere** får du gjennomtestede og solide tilhengere som kan brukes til terrengkjøring i forbindelse med forsvarets oppgaver i feltet. Tilhengeren er laget av et kraftig varmgalvanisert stålchassis, slik at den tåler tung belastning. Den kan males etter ønske og er utstyrt med luftbrems.

Basert på vår omfattende bransjekunnskap og mange års erfaring med å bygge utstyr til forsvaret, har vi designet tilhengerne slik at de oppfyller kravene til brukervennlighet og fremkommelighet, og de lever selvsagt opp til gjeldende lover og direktiver.

Fleksibel design

Tilhengeren kan lages som generatorvogn der det er behov for strøm i feltet eller som flatvogn for transport av ekstrautstyr. Vi kan produsere tilhengere i forskjellige utførelser i ½ tonn, 1 tonn eller 3 tonn.

FORDELER

HØY KVALITET

BRANSJE OPTIMALISERT LØSNING

RASK IGANGKJØRING

LANGT LIV

Tilhengere

Stabile og pålitelige

Dimensjoner

Nato standard nummer	6115-22-123-0592
Koblingshøyde	950 mm
Maks vekt på krok	250 kg
Maks totalvekt	2.450 kg
Antal rom	2
Lengde	6.060 mm
Bredde	2.440 mm
Høyde	2.590 mm
Netto vekt u/m toppramme tom	4.680/6.260 kg
Netto vekt u/m toppramme full	13.500/15.080 kg

