



Tanklastzug

Großvolumiger Kraftstofftransport

Der Tanklastzug von HMK Bilcon wurde entwickelt, um höchste Kraftstofftransportkapazität und maximale betriebliche Flexibilität zu bieten. Mit einem Gesamtvolumen von 57 m³, aufgeteilt auf einen 19-m³-Tankwagen und einen 38-m³-Tankanhänger, ermöglicht diese Lösung den Transport großer Kraftstoffmengen in einem einzigen Transportvorgang für mehr Effizienz, weniger Personalaufwand und höhere Mobilität.

Der äußerst wendige Tankwagen eignet sich ideal für den Einsatz in engen Durchfahrten und beengten Bereichen, während der Anhänger als strategischer mobiler Kraftstofflagertank genutzt werden kann, der bei Bedarf einfach abgekoppelt und an Rast- oder Bereitstellungsplätzen positioniert wird. Das Pneumatiksystem des Anhängers wird vom Tankwagen aus gesteuert und gewährleistet eine sichere und synchronisierte Kraftstoffförderung zum Anhänger ausschließlich bei gekuppelter Verbindung mit dem Tankwagen.

Der Tankwagen verfügt über drei Kammern sowie eine Schlauchhaspel im Heckschrank mit einem 40 Meter langen 2"-Schlauch und Zapfpistole. Darüber hinaus ist er mit einer Saugkupplung zum Fördern von Kraftstoff aus dem Anhänger oder aus externen Tanks ausgestattet. Zusätzliche Ausstattungsmerkmale sind ein Überfüllschutz, pneumatische Bodenventile sowie ON-SPOT-Schneeketten. Der Anhänger verfügt über vier Kammern und einen integrierten Schrank mit vier NATO-STANAG-3756-Kupplungen 3", die ein schnelles und effizientes Be- und Entladen ermöglichen.

Der Tanklastzug ist für den Einsatz in sehr kalten Klimazonen bis -32 °C (C1-Bedingungen) ausgelegt und getestet. Optional kann das System für den Einsatz unter C2-Klimabedingungen bis -40 °C konfiguriert werden.

VORTEILE

OPTIMIERT FÜR MILITÄRISCHEN EINSATZ

GROSSVOLUMIGER TRANSPORT

GERINGES GEWICHT

HOHE QUALITÄT

LANGE LEBENSDAUER

Tanklastzug

Großvolumiger Kraftstofftransport

Technische Daten

	Tankfahrzeug	Anhänger
Zulassung	ADR	ADR
Kapazität	19,000 L	38,000 L
Gesamtgewicht	28,000 kg	38,000 kg
Achslast vorne/hinten	9,000/19,000 kg	18,000/20,000 kg
Leergewicht	12,480 kg	7,580 kg
Länge	9.28 m	13.69 m
Breite	2.54 m	2.55 m
Höhe	3.45 m	3.47 m
Kraftstoffkammern	3	4
Pumpen – Marke	Diverse Qualitätsoptionen	N/A
Zähler – Marke	Diverse Qualitätsoptionen	N/A
Schläuche – Marke	Diverse Qualitätsoptionen	TESS

